



Descrição

- Combinção de lava-olhos e chuveiro de segurança.
- O chuveiro é ativado através de uma barra de tração (tirante) e o lava-olhos é ativado por meio da alavanca manual ou do pedal.
- Saídas de água: Inclui duas saídas de água para enxaguar os olhos.
- La ducha puede proporcionar hasta 76 litros de agua por minuto. Gran superficie cubierta de flujo de agua. Caudal do chuveiro: O chuveiro pode fornecer até 76 litros de água por minuto, cobrindo uma grande superfície de fluxo de água.
- Ativação rápida: A válvula ativa-se em menos de um segundo.
- Acessibilidade: Fácil de localizar e acessível para o utilizador..
- Fluxo seguro: O fluxo de baixa velocidade enxagua completamente os olhos e o rosto, não sendo prejudicial para o utilizador.
- Caudal do lava-olhos: O lava-olhos fornece 12 litros de água por minuto.
- Higiene: Protege as cabeças aspersoras de contaminantes suspensos no ar.

Mãos livres: O produto pode ser utilizado com as mãos livres após a ativação.

Materiais

- Aço galvanizado

STANDARDS

EN15154-1 Chuveiros de segurança

EN15154-2 Chuveiros de segurança: lava-olhos ligados à rede de água

Componentes do Lava-Olhos — Detalhes

	COMPONENTE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A	Cuba / Recipiente	Plástico ABS	1 ud
B	Placa de escoamento	Placa de escoamento, lavatório e junta	1 ud (total 3 uds)
C	Boquilha pulverizadora (Spray)	Acessórios de latão cromado	2 uds
D	Parafuso do lava-olhos	Parafuso de latão de 3/8"	1 ud
E	Cobertura antipoeira	Cobertura de plástico	2 uds
F	Válvula esférica	Válvula de latão cromado	1 ud
G	Mangueira	Mangueira	1 ud
H	Painel de controlo manual	Ferro fundido	1 ud



Medidas

