



PORTLAND

S3+CI+SRC

DESCRIÇÃO

- Calçado de segurança fabricado em pele gravada preta com biqueira não metálica (Compósito) e palmilha anti perfuração têxtil.
- Medida da altura 42:110 mm (medida desde a parte mais baixa da palmilha na zona de apoio até a altura média da pala do calçado).
- Pala acolchoada para um melhor conforto. Acolchoado suave com espuma transpirável.
- Sistema de fecho com cordões.
- Sola exterior realizada em poliuretano de dupla densidade.

TAMANHOS

Disponíveis em:
EU / 36 a 48

- **CÓDIGOS DE DESIGNAÇÃO**

Conforme a:

- CE EN ISO 20345:2011 S3+CI+SRC

REQUISITOS CUMPRIDOS

- Resistência ao impacto (200J).
- Resistência á compressão (15KN).
- Resistência á perfuração (1.100N).
- Absorção de energia na área do salto
- Sola resistente aos hidrocarbonetos.
- Resistência a penetração e absorção de água do corte.
- Isolamento contra o frio do piso.
- Transpirável
- Resistência ao deslize sobre solo de baldosa cerâmica com detergente e solo de aço com glicerina.

DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

- CORTE: Pele gravada repelente a água, de cor preta.
- CANO: Poliuretano de cor preta, acolchoado para maior comodidade.
- LÍNGUA: Poliuretano, acolchoado para maior comodidade, construção tipo foles (evita entrada de elementos externos).
- FORRO: Material de base poliamida antialérgico, com grande resistência a abrasão, absorção e secagem da transpiração.



- SOLA:
 - Entre sola: Poliuretano espumado antiestético de baixa densidade com grande capacidade de amortecimento. Proporciona isolamento térmico.
 - Sola: Poliuretano compacto antiestético, de alta densidade, design biomecânico e anti deslizante.
- PALMILHA:
 - Palmilha interior: antiestática e antibacteriana.
 - Componentes da palmilha: EVA Termo conformada com revestimento têxtil. Fórmula Professional antibacteriana e antifúngica.
- CONTRAFORTE: Termoplástico de alta qualidade.
- CORDÕES:
 - Cordões redondos, repelentes a água de cor preto-amarelo fabricados em poliamida.
 - Longitude 90 cm.
- PALMILHA: Filtro de 2.5 mm.
- BIQUEIRA: Biqueira não metálica (Compósito), com resistência ao impacto de 200J; de acordo com as normas EN ISO 20345:2011 E EN ISO 12568:2010.
- PALMILHA ANTI PERFURAÇÃO: Têxtil, PALMILHA anti perfuração têxtil com resistência á perfuração > 1.100 N, de acordo com as normas EN ISO 20345:2011 e EN ISO 12568:2010.
- FIO: 100% Poliamida tipo 30/3.



QUALIDADE

O excelente nível de qualidade com que contam todos os produtos elaborados por FORLI® tem sido possível para a empresa satisfazer as mais elevadas exigências, tornando-se um reconhecimento de maturidade e eficácia do sistema de qualidade FORLI®

FORLI utiliza uma grande variedade de materiais na fabricação dos seus produtos e sempre que é possível elegem-se materiais reciclados e amigos do meio ambiente.

PRAZO DE VALIDADE

Quando armazenado em condições normais (temperatura e humidade relativa), o período de obsolescência do calçado FORLI® é geralmente 3 anos desde a data de fabricação para os sapatos fabricados em pele e sola de poliuretano de dupla densidade.